

臺北大眾捷運股份有限公司

詳細價目表(小額採購)

廠商名稱：

統一編號：

聯絡人：

聯絡電話：

地址：

案名：不銹鋼公務門整修工作

案號 B14A05511

項次	品名(項目)	規格	單位	數量	單價[未稅]	複價[未稅]	備註
1	門扇翻新	高900mm、厚40mm、寬度及門縫尺寸依現況及機關指定方式調整；蒙皮採用不銹鋼SUS304HL，厚度1.5mm，內以不銹鋼方管銲接補強，剩餘空間以蜂巢板填實。(附圖1、2)	檣	2			新埔站 永安市場站
2	可拆卸式上門軸總成(單向90度)	1. 為不銹鋼材質，含L型不銹鋼板(附翼板)、軸心固定座(拆卸式)、軸心、培林及承座。(附圖1) 2. 本項目需符合本公司勞安之動火作業規定(需有相關勞安人員在場)，施作人員須持有「氬氣鎢極電銲SF21」中華民國技術士證。	組	1			永安市場站
3	可拆卸式上門軸總成(單向180度)	1. 為不銹鋼材質，含L型不銹鋼板(附翼板)、軸心固定座(拆卸式)、軸心、培林及承座。(附圖2) 2. 本項目需符合本公司勞安之動火作業規定(需有相關勞安人員在場)，施作人員須持有「氬氣鎢極電銲SF21」中華民國技術士證。	組	1			新埔站
4	訂製地鉸鏈TAPER錐型承座	採用厚度約2.5cm不銹鋼材質方塊，中心經切削加工後可與地鉸鏈軸心密接，承座嵌入門扇結構方管内密接並滿銲固定。(附圖1、2)	件	2			新埔站 永安市場站
5	地鉸鏈更換(單向90度)	附90度停止裝置，機心採用油壓式緩衝2段式速度控制裝置，性能規格與原有相同或更優。(附圖1)	組	1			永安市場站
6	地鉸鏈更換(單向180度)	機心採用油壓式緩衝2段式速度控制裝置，性能規格與原有相同或更優。(附圖2)	組	1			新埔站
7	下門擋片	採用不銹鋼SUS304HL厚度1.5mm，長度約60~40cm，尺寸配合磁力鎖(比磁力鎖稍大避免其角隅處刮人)，固定於門柱磁力鎖下方。(附圖1)	片	1			永安市場站

8	上門擋片	1. 採用不銹鋼SUS304HL厚度5mm，尺寸配合磁力鎖(比磁力鎖稍大避免其角隅處刮人)，固定於門柱磁力鎖上方，加工邊緣至鈍角且平滑。(附圖1、2) 2. 本項目需符合本公司勞安之動火作業規定(需有相關勞安人員在場)，施作人員須持有「氬氣鎢極電銲SF21」中華民國技術士證。	片	1			永安市場站
9	地板切溝	1. 左右門柱之間切溝約110公分長、3公分深、1公分寬，用於門柱設備經由地板配線。 2. 原則利用地磚施工縫切溝。	式	1			永安市場站
10	拆除及移設	1. 原有公務門(含門柱)上方設施設備依機關指定方式拆除及移設。 2. 新埔站原開門指示燈移設新門扇、磁力鎖移設門柱新位置。 3. 門柱外觀整平處理(填平無用孔洞)後整體毛絲面處理。	式	1			新埔站
11	保險費	廠商應於履約期間辦理雇主意外責任險或自行另投保人身意外險。	式	1			
合計總價[未稅]							
稅金							
合計含稅總價【請以阿拉伯數字填寫】：							

備註

一、廠商進場安裝、施作、維修時，應依職業安全衛生法規及相關法令辦理職業安全衛生事宜，並遵守機關之「廠商安全衛生工作規定」。

二、廠商 ☐ 是 ☒ 否應依空氣污染防治法等相關規定於進場開工前以機關名義代機關辦理空污費申繳作業。

三、廠商就本採購案 ☐ 是 ☒ 否屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人。如屬該法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人，請填「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表」【A. 事前揭露】(請自法務部廉政署網頁「防貪業務專區」→「利益衝突」→「業務宣導」之107年12月10日法廉字第10705012761號函下載)，未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。

四、本表作為廠商報價單使用時，請廠商於「廠商用印」處用印，以茲證明所填列資料及聲明之有效性。

五、電子發票：

(一)如廠商尚未申辦電子發票，因市府及所屬機關於108年1月1日起已推行未達公告金額十分之一之採購案核銷作業電子化，續於同年8月1日起將逾公告金額十分之一之採購案納入適用範疇。請廠商踴躍申辦電子發票，以配合市府採購e化政策。

(二)有關申辦資訊可至財政部電子發票整合服務平台營業人導入電子發票資訊專區查詢。

(三)廠商經由財政部平台開立之B2B電子發票應以存證方式開立，存證電子發票開立方式詳財政部操作說明。

廠商用印