

# 物料規格說明

項次:1

|      |   |      |     |      |                      |
|------|---|------|-----|------|----------------------|
| 料 號  | 23.20.0282.L0   | 原廠編號 |     |      |                      |
| 英文品名 | POWER SUPPLY  |      |     |      |                      |
| 中文品名 | 查修模組電源供應器   |      |     |      |                      |
| 詳細規格 | <div>廠牌：DELTA</div> <div>型號：DRF-24V120W1GBA</div> <div>規格：24VDC\120W</div> <div></div> <div>參考照片</div>     |      |     |      |                      |
| 驗收方式 | <div>測試方法：</div> <div>輸入 110VAC 電壓後，使用三用電錶量測輸出電壓。</div> <div>合格標準：</div> <div>輸出電壓必須介於 22~28VDC 之間。</div> <div>有瑕疵或異常之情況：</div> <div>驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</div> |      |     |      |                      |
| 需求單位 | 遊憩事業處纜車中心   | 申請人  | 嚴國豐 | 聯絡電話 | 02-29363730<br>#3306 |

# 物料規格說明

項次:2

|      |   |      |     |      |                  |
|------|---|------|-----|------|------------------|
| 料 號  | 23.10.0237.L0   | 原廠編號 |     |      |                  |
| 英文品名 | HUB FOR DYNAMO TACHY POUR LAK   |      |     |      |                  |
| 中文品名 | 轉速發電機聯軸器  |      |     |      |                  |
| 詳細規格 | <p>廠牌：KTR<br/>聯軸器規格：ROTEX GS 14<br/>彈性體硬度：98 Sh-A-GS<br/>軸套型式及孔徑：(左)2.0 型*孔徑 11±0.2mm、(右)2.0 型*孔徑 11±0.2mm</p> <div></div> <p>參考照片</p> |      |     |      |                  |
| 驗收方式 | 依訂購單驗收  |      |     |      |                  |
| 需求單位 | 遊憩事業處纜車中心   | 申請人  | 嚴國豐 | 聯絡電話 | 02-29363730#3306 |

# 物料規格說明

項次:3

|      |   |      |     |      |                  |
|------|---|------|-----|------|------------------|
| 料 號  | 23.20.0328.L0   | 原廠編號 |     |      |                  |
| 英文品名 | CONNECTORS(M20)   |      |     |      |                  |
| 中文品名 | 連接器插座(M20)  |      |     |      |                  |
| 詳細規格 | <p>廠牌：PHOENIX CONTACT</p> <p>型號：SACC-E-M12MS-4CON-M20/0.5 VA</p> <div data-bbox="550 705 1232 1588"></div> <p>參考照片</p> |      |     |      |                  |
| 驗收方式 | 依訂購單驗收  |      |     |      |                  |
| 需求單位 | 遊憩事業處<br>纜車中心   | 申請人  | 嚴國豐 | 聯絡電話 | 02-29363730#3306 |