

物料規格說明

項次:1

料 號	52. 94. 0029. L0	原廠編號	
英文品名	ELIMINATOR		
中文品名	訊號接收器(輪緣潤滑器用)		
詳細規格	1. 廠牌:GAOSUO 2. 型號:GTR-B111A 3. 相關規格如下: (1)外觀尺寸:250±10mm*180±10mm*50±5mm (2)材質:ABS, 面板乳白色。 (3)連接方式:須與本公司現行輪緣潤滑器接收器之連接方式相同(可至本公司參考現品)。 (4)開啟方式:須與本公司現行輪緣潤滑器接收器之連接方式相同(可至本公司參考現品)。 (5)輸入規格:36~72VDC, 最大電流 3A (6)消耗功率:3W (7)容許輸出電流:3A (8)延遲時間設定:0 秒~15 秒(可調整式) (9)作動時間設定:1 秒~15 秒(可調整式)。 (10)接收頻率:360MHz±5MHz。 (11)接收感度:85dB±2dB。 (12)顯示燈號:4 種顯示燈 LED1 為電源指示燈、LED2 為作動顯示燈、LED3 為作動時間設定顯示燈、LED4 為延遲時間設定顯示燈。 (13)感應能力:於行進狀態下, 時速至少達 90 公里時, 接收器仍可接收發射器之訊號。 (14)接收距離:至少 70 公尺。		
			
	圖片僅供參考, 以實際安裝為準。		

驗收方式	1、目視檢查： (1) 目視檢查廠商所交財物外觀、規格。 (2) 目視檢查數量：全數檢查。 (3) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 2、測試： (1) 測試數量：2 件。 (2) 測試方法：機關將廠商所交財物安裝於 321/341 型電聯車各一列進行動態測試，測試里程至少 1,000 公里。 (3) 測試地點：機關指定之機廠或機關指定之營運路線。 (4) 允收標準：廠商所交財物應能正常安裝，且於上線測試時需能正常作動，不可有相關故障情形產生。 3、有瑕疵或異常之情況： 驗收及複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 1 件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量 2 倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量 2 倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。				
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	陳吉祥	聯絡電話	(02)2789-0856 #3130