

物料規格說明

項次：1

料 號	94.10.0410.L0	原廠編號	
英文品名	10m-HOSE		
中文品名	橡膠氣管(10m)		
詳細規格	<p>1、氣管內徑 3/8"，工作壓力：至少 20bar(含)，爆破壓力：至少 60bar(含)，彎曲半徑：80±5mm，材質：NBR 橡膠，全長 10 公尺(含兩端快速接頭)以上，氣管具耐油性。</p> <p>2、氣管兩端接頭分別為：3/8" 插心(母)不鏽鋼快速接頭與 3/8" 插心(公)不鏽鋼快速接頭，以壓接方式固定，並附上護套。</p> <p>3、保存期限：自製造日起至少 36 個月(廠商須提供交貨日前 1 年內製造之新品)</p>		
	 <p>圖片僅供參考</p>		
驗收方式	<p>(一) 驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：無。</p> <p>(二) 文件：</p> <p>1、廠商應於驗收時佐證產品為交貨日前[1]年內之新品(得以產品標示或包裝或其他方式佐證)。</p>		
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	吳元升
		聯絡電話	(02)289301050 轉 3225

物料規格說明

項次：2

料 號	94.10.0411.L0	原廠編號	
英文品名	15m-HOSE		
中文品名	15 公尺橡膠氣管		
詳細規格	<p>1、氣管內徑 $3/8" \pm 0.5\text{mm}$，工作壓力：至少 20bar(含)，爆破壓力：至少 60bar(含)，彎曲半徑：$80 \pm 5\text{mm}$，材質：NBR 橡膠，全長 15 公尺(含兩端快速接頭)以上。</p> <p>2、氣管兩端接頭分別為：$3/8"$ 插心(母)不鏽鋼快速接頭與 $3/8"$ 插心(公)不鏽鋼快速接頭，以壓接方式固定，並附上護套。</p> <p>3、保存期限：自製造日起至少 36 個月(廠商須提供交貨日前 1 年內製造之新品)</p>		
	 <p>圖片僅供參考</p>		
驗收方式	<p>(一) 驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：無。</p> <p>(二) 文件：</p> <p>1、廠商應於驗收時佐證產品為交貨日前[1]年內之新品(得以產品標示或包裝或其他方式佐證)。</p>		
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	吳元升
		聯絡電話	(02)28930105 轉 3225