

物料規格說明

項次:1

料 號	21.12.0175.LO	原廠編號						
英文品名	HIGH-PRESSURE CLEANING NOZZLE							
中文品名	高壓清洗噴嘴(含轉接頭)							
詳細規格	<ol style="list-style-type: none">廠牌/型號:PNR/UMW 0060 D2噴嘴噴霧形式:高壓水柱 360 度旋轉。噴嘴噴霧角度:40 度。流量範圍:6.86~18.1 L/min at 100 bar。尺寸: 噴嘴 1/4" PT 母牙；轉接頭 1/4"PT,兩端均為公牙工作壓力範圍:80 bar~250bar。最高工作溫度:100°C。噴嘴材質:SUS420 不鏽鋼噴嘴接頭材質:黃銅塑膠材料:PP+玻璃纖維							
		(圖片僅供參考)						
驗收方式	比對廠商所交財物外觀及規格							
需求單位	工務處軌道廠	申請人	蔡政國	聯絡電話	(02)27828660 #8255			

物料規格說明

項次:2

料 號	21.94.N001.LO	原廠編號						
英文品名	HIGH-PRESSURE CLEANING NOZZLE							
中文品名	高壓清洗噴嘴(固定式噴嘴 15 度角)							
詳細規格	<ol style="list-style-type: none">1. 廠牌/型號:PNR/FBB 19302. 噴嘴噴霧角度: 15 度3. 流量範圍:11.4 L/min at 150 bar。4. 尺寸: 噴嘴 1/4" PT 公牙5. 工作壓力範圍:20 bar~200bar。6. 最高工作溫度:100°C。7. 噴嘴材質:不鏽鋼							
驗收方式	比對廠商所交財物外觀及規格							
需求單位	工務處軌道廠	申請人	蔡政國	聯絡電話	(02)27828660 #8255			

物料規格說明

項次:3

料 號	21.94.0020.LO	原廠編號											
英文品名	NOZZLE OF HIGH PRESSURE INNER TUBE SPIN CLEANING												
中文品名	高壓清洗噴頭(管道用)												
詳細規格	<ol style="list-style-type: none">可適用管徑 100mm 排水管管路疏通。噴射孔:噴頭前端 1 個、後端 6 個，使其可於管內推進。進水端牙口螺紋：M22x1.5 外牙工作壓力：至少 3500PSI(含)以上材質:不鏽鋼												
													
(圖片僅供參考)													
驗收方式	比對廠商所交財物外觀及規格												
需求單位	工務處軌道廠	申請人	蔡政國	聯絡電話	(02)27828660 #8255								